



$$d_t = 1.0 \pm 0.1 \text{ mm}$$

Voltage Vdc	Cap. μF	Code P246	C-tol. %	Dimensions b x h x l mm	P mm	lt mm
450	15	L45156KM01	± 10	21.0 x 31.0 x 31.0	27.5 \pm 0.7	3.5 \pm 0.5

Same as P246L45156JA52

<But>

- Automotive(AEC-Q200 Qualified)
- Cap. Tolerance $\pm 10\%$ & Wire 1.0 Φ
- Marking

15u K 450V PILKOR
PCPW 246 MKP WK....

Marking on the top

- PACKING METHOD (Tray)

Packing method	Sponge	SPQ (Tray)	PQ (Outer box)
8242 450 40253	8242 456 20016	50 (8242 451 31051)	500 (8242 451 31061)

-Test Requirements

See P246xxxxxxxMxx (sh. 190-1)

부서	제품개발1팀	Type Specification				최초작성일	18-04-10
작성	백영섭	MKP RADIAL POTTED CAPACITORS (현대모비스)	P246L45156KM01		개정 No		
승인	강문현		190-1	of page	1	개정일자	

For part lists see P246L45156JA52

Include :

Delete :

- Cell code :

. 4342 507 S0003

For manufacturing instruction see P246L45156JA52

<But>

- RD

Voltage (V)	Cap (uF)	Tan δ (x 10 ⁻⁴)		Cap. limit	R.insul		Test voltage
		1kHz	10kHz	%	V	nA	V
450	15	10	85	+9.0/-9.0	100	300	720

부서	제품개발1팀	Manufacturing Specification				최초작성일	18-04-10
작성	백 영 섭	MKP RADIAL POTTED CAPACITORS (현대모비스)		P246L45156KM01		개정 No	
승인	강 문 현					260-1	of page